



3573

CASCOSPACK LV

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Хорошо заполняющая шпаклевка для стен и потолков, подходящая для частичного и полного шпаклевания, а также для заделки швов в помещениях, требующих применения водо- и влагостойкой шпаклевки. Подходит для оштукатуренных, бетонных, легкобетонных поверхностей и строительных панелей.

СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЯ:

Подходит для окрашивания и покрытия отделочными материалами для стен.
Соответствует норме прочности при растяжении 0,5 Н/мм²
Подходит для шпаклевания поверхностей ванной комнаты перед нанесением гидроизоляционного слоя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Основа	Акрил-смешанный полимерный латекс
Цвет	Зеленовато-серый
Удельный вес	1,10 кг/л
Максимальный размер зерна	0,15 мм
Разбавитель	Вода. Готовая смесь (как правило, разбавитель не требуется)

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ:

Расход материала	ок. 0,6 л/м ²
Рабочая температура	+10°C – +20°C. Во время высыхания и использования изделия температура должна быть одинаковой. Не ниже +5°C.
Толщина слоя	0,15 мм – 4,0 мм
Время высыхания	Примерно 2- 4 часа (в зависимости от толщины слоя, температуры воздуха и относительной влажности воздуха)
Инструменты	Стальной шпатель
Хранение	Хранится около 1 года в закрытой упаковке. Хранить в сухом месте. Не давать замерзнуть.



ИНФОРМАЦИЯ О ПРИМЕНЕНИИ:

Предварительная обработка

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, сухой и очищенной от веществ, ухудшающих адгезию.

Температура должна быть не ниже + 5 °С, и влажность воздуха менее 80% RH.

Неокрашенные поверхности тщательно очистить от грязи и пыли.

Ранее окрашенные поверхности тщательно помыть. Отслоившуюся старую краску соскрести, прочные и глянцевые поверхности зашкурить и удалить шлифовальную пыль.

Нанесите шпаклевку шпателем на поверхность 1-2 раза или в соответствии с необходимостью.

Отшлифуйте высохшую поверхность и удалите шлифовальную пыль.

Высохшую поверхность можно окрашивать латексной или акриловой краской либо оклеить отделочными материалами для стен, подходящими для влажных помещений.

Шпаклевка подходит под гидроизоляцию и стеновые панели. Проверьте сочетаемость шпаклевки с отделочными материалами для стен.

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:

Во время работы соблюдать требования гигиены. На рабочем месте должна быть достаточная вентиляция. Попавшую на кожу шпаклевку следует незамедлительно смыть водой с мылом. При попадании в глаза сразу прополоскать большим количеством воды. Если раздражение глаз не проходит, срочно обратиться к врачу.

Во время шлифовки пользоваться респиратором и защитными очками.

Инструменты очищать водой до того, как шпаклевка засохнет. Присохшую шпаклевку можно удалить механическим способом.

Изделие нельзя смывать в канализацию, водоемы или в грунт. Остатки пасты сдать в пункт сбора проблемных отходов. С высохшим изделием и пустыми сухими упаковками изделия можно обращаться, как с обычными отходами. Хранить в недоступном для детей месте.

На изделие имеется сертификат безопасности. Дополнительную информацию можно узнать у ближайшего дистрибьютора или по адресу www.casco.ee

Наша информация основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и поэтому может рассматриваться в качестве руководства в вопросах выбора продукции и метода работы. Поскольку условия работы пользователей находятся вне сферы нашего контроля, мы не несем никакой ответственности за результаты.

Наша ответственность относится только к случаям травм и порчи имущества, причиной которых действительно являются недостатки и дефекты в каких-либо произведенных нами изделиях.