

Область применения

Для интерьерных работ.

Преимущества

- Колеруется системой PurColor типа Р, А, В.
- Легко реставрируется (обновляется).
- Не изменяет цвета защищаемого покрытия.
- Прозрачный при высыхании / не имеет цвета.
- Простая техника нанесения.
- Экологически чистый продукт.
- Не горит, без запаха.
- Не требует разбавления водой - продукт готов к применению.

Способ применения

Наносится в 1 этап:

1. Нанесение воска Durawax.

Гарантии и условия хранения

Температура хранения: от +5°C до +35°C

Температура нанесения: от +5°C до +35°C

Срок хранения в закрытой оригинальной упаковке: 24 месяца

Выдерживает 5 краткосрочных циклов заморозки-разморозки (до -30°C)

Технические характеристики

Время высыхания на касание (час)	1
Время высыхания для повторного нанесения, час	12
Плотность (DIN EN 2811-1, г/см3)	0,9±0,02
Вязкость (DIN EN 2884-2), мПа·с	1600000-1300000
Содержание нелетучих веществ (DIN EN 3251), %	29±0,2
Содержание летучих органических соединений (ЛОС) (DIN EN 11890-2), г/л	<30
Уровень pH (DIN ISO 976-1998), ед	7,0 - 8,0
Расход при рекомендованной толщине слоя, г/м2	50
Рекомендованная толщина слоя, мм	0,05
Рекомендованное количество слоёв	2
Время высыхания до эксплуатационной нагрузки, сут	15