

POLIVER/POLIVER MAT

POLIVER – защитный акриловый лак, создающий прозрачный глянцевый слой, POLIVER MAT – лак с матовым эффектом. POLIVER/ POLIVER MAT могут использоваться как в качестве защитного слоя для декоративных штукатурок, так и в качестве закрепляющего средства для флоковых покрытий. POLIVER/ POLIVER MAT создают очень прочное покрытие, имеющее высокую стойкость к истиранию и механическим воздействиям. Декоративный материал, покрытый одним из этих лаков, выдерживает влажную уборку с использованием моющих средств.

Нанесение Poliver/Poliver Mat

POLIVER/ POLIVER MAT наносится кистью либо валиком.

Уход за поверхностью.

Поверхность не требует дополнительного ухода. При необходимости можно протереть поверхность влажной губкой с мягким моющим средством.

ПОЛИВЕР/ПОЛИВЕР МАТ	
ВИД В БАНКЕ	БЕЛАЯ ОДНОРОДНАЯ МАССА БЕЗ ПОСТОРОННИХ ВКЛЮЧЕНИЙ
УПАКОВКА	1 кг, 5 кг
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС	1 кг/л ±0,02
РАСХОД	0,13 кг/м ² (РАСХОД ЗАВИСИТ ОТ ГИГРОСКОПИЧНОСТИ/ПОРИСТОСТИ ОСНОВАНИЯ)
РАЗБАВЛЕНИЕ	РАЗБАВЛЕНИЯ НЕ ТРЕБУЕТ
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ НА КАСАНИЕ	1 ч
ВРЕМЯ ПОЛНОГО ВЫСЫХАНИЯ	12 ч в ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВНЕШНИХ УСЛОВИЙ (ТЕМПЕРАТУРА, ВЛАЖНОСТЬ)
ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ	ОТ +5 ДО +35°С
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ	ОТ +5 ДО +35°С
СРОК ХРАНЕНИЯ	24 МЕСЯЦЕВ В ЗАКРЫТОЙ ОРИГИНАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ

