

Français
RIVIERA



Riviera – это структурная штукатурка, имитирующая фактуру натурального камня



Riviera *
Intuel 4 B01 + 1 W



Riviera *
Intuel 1 B01 + 1 W



Riviera *
Intuel 4 B02 + 1 W



Riviera *
Intuel 1 B02 + 1 W



Riviera *
Intuel 4 B03 + 1 W



Riviera *
Intuel 1 B03 + 1 W



Riviera *
Intuel 4 B04 + 1 W



Riviera *
Intuel 1 B04 + 1 W



Riviera *
Intuel 4 B05 + 1 W



Riviera *
Intuel 1 B05 + 1 W

РЕЛЬЕФНЫЕ ШТУКАТУРКИ
RIVERA



Riviera *
Intuel 4 B06 + 1 W



Riviera *
Intuel 1 B06 + 1 W



Riviera *
Intuel 4 B07 + 1 W



Riviera *
Intuel 1 B07 + 1 W



Riviera *
Intuel 4 B08 + 1 W



Riviera *
Intuel 1 B08 + 1 W



Riviera *
Intuel 4 B10 + 1 W



Riviera *
Intuel 1 B10 + 1 W



Riviera *
Intuel 4 B11 + 1 W



Riviera *
Intuel 1 B11 + 1 W



Riviera *
Intuel 4 B12 + 1 W



Riviera *
Intuel 1 B12 + 1 W



Riviera *
Intuel 4 B13 + 1 W



Riviera *
Intuel 1 B13 + 1 W



Riviera *
Intuel 4 B14 + 1 W



Riviera *
Intuel 1 B14 + 1 W



Riviera *
Intuel 4 B15 + 1 W



Riviera *
Intuel 1 B15 + 1 W



Riviera *
Intuel 4 B16 + 1 W




Riviera *
Intuel 1 B16 + 1 W



Riviera *
Intuel 4 B17 + 1 W



Riviera *
Intuel 1 B17 + 1 W



Riviera *
Intuel 4 B18 + 1 W



Riviera *
Intuel 1 B18 + 1 W



Riviera *
Intuel 4 B19 + 1 W



Riviera *
Intuel 1 B19 + 1 W



Riviera *
Intuel 4 B20 + 1 W



Riviera *
Intuel 1 B20 + 1 W

РЕЛЬЕФНЫЕ ШТУКАТУРКИ RIVERA

Нанесение RIVIERA



НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОГО СЛОЯ



Riviera – это очень пластичная структурная штукатурка на основе целлюлозных волокон в акриловом связующем, позволяющая создавать множество различных видов рельефов, имитирующих натуральный камень различной степени обработки: от шлифованного шероховатого камня до необработанных скальных пород с ярко выраженным рельефом. Материал практически не дает усадки, а входящие в его состав волокна целлюлозы обладают армирующим действием, что позволяет наносить Riviera слоем толщиной до 2 см, не боясь, что при высыхании или при последующей эксплуатации штукатурка потрескается или потеряет вид. Riviera скрывает дефекты и неровности стен, обладает хорошими теплоизоляционными свойствами.

Подготовка поверхности: поверхность тип №2, методика 3.

Нанесение базового слоя Riviera.

Структурная штукатурка Riviera после высыхания становится очень прочной, поэтому рекомендуется перед нанесением Riviera на объект испробовать технику на отдельных выкрасах. После высыхания Riviera можно удалить только с использованием специальных инструментов.

Нанесите слой Riviera с помощью кельмы перекрестными растягивающими движениями таким образом, чтобы инструмент оставлял рельефные следы. 1 Существует также другой способ формирования рельефа: можно нанести на участок ровный слой Riviera и затем, накладывая на него кельмой отдельные мазки с материалом, формировать из них рельеф.

Для получения более глубокого и выраженного рельефа следует создавать толстый слой до 1-2 см.

После формирования рельефа материал должен хорошо просохнуть (24 - 48 часов).

Высохшую поверхность необходимо слегка зашкурить, чтобы снять остроту углов, образовавшихся при нанесении материала кельмой. С помощью щетки удалите с поверхности пыль. 2

Декорирование Riviera.

Для более равномерного распределения цвета нанесите широкой кистью или велюровым валиком слой неколерованной глазури Intuel. После высыхания вспомогательного слоя Intuel (10-12 часов), приступайте к финишной отделке. Заколеруйте лазурь Intuel дозами PurColor в соответствии с выбранным цветом в каталоге. Формула приведена на упаковку 20кг. Для получения более приглушенных тонов, смягчающих контраст между рельефным и декоративным слоями рекомендуется добавлять в Intuel колорант W (белый). 3

Теркой с резиновой губкой нанесите Intuel сплошным слоем на поверхность. 4 Сразу, не дожидаясь высыхания лазури, разотрите ее поролоновой губкой. 5

Важно: Riviera является пористым покрытием, благодаря чему Intuel впитывается в нее очень быстро. Поэтому рекомендуется наносить Intuel вдвоем. Один наносит теркой с резиновой губкой (она хорошо «отдает» финиш, создавая равномерный слой лазури), а второй сразу же растушевывает поролоновой губкой (она убирает излишки материала и делает цветовые переходы более плавными).

Для создания эффекта потертости можно провести по поверхности гибким пластиковым шпателем с минимальным нажимом, удаляя Intuel с выступающих мест фактуры.

Нанесение защитного слоя.

Заколеруйте лазурь Intuel дозами PurColor в соответствии с выбранным цветом в каталоге. Формула приведена на упаковку 5кг. Для получения более приглушенных тонов, смягчающих контраст между рельефным и декоративным слоем рекомендуется добавлять в Intuel колорант W (белый).

Теркой с резиновой губкой нанесите Intuel сплошным слоем на поверхность. Сразу, не дожидаясь высыхания лазури, разотрите ее поролоновой губкой. 6

Особенности нанесения на объектах.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ НАНОСИТЬ RIVERA ОТ УГЛА ДО УГЛА, СЛЕДЯ ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ КРАЯ РАБОЧИХ ОБЛАСТЕЙ ВСЕГДА ОСТАВАЛИСЬ ВЛАЖНЫМИ. ПРЕРВАТЬ РАБОТУ МОЖНО, ЕСЛИ ТОЛЬКО ВЫБРАННАЯ ФАКТУРА ИМЕЕТ ХАОСТИЧНЫЙ НЕ ОЧЕНЬ ВЫРАЖЕННЫЙ РИСУНОК, В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ БУДУТ ВИДНЫ МЕСТА СТЫКОВ.

СНАЧАЛА СЛЕДУЕТ ПОКРЫВАТЬ ШТУКАТУРКОЙ ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ СТЕНЫ, В УГЛУ НЕ ЗАХОДЯ НА ПЛОСКОСТЬ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ СТЕНЫ. КОГДА ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ СТЕНЫ ПОДСОХНУТ, МОЖНО НАЧИНАТЬ ОТДЕЛКУ ПРИЛЕГАЮЩИХ К НИМ СТЕН. В ЭТОМ СЛУЧАЕ УГЛЫ ЛЕГЧЕ ОФОРМИТЬ, ОНИ ПРИОБРЕТУТ ЧЕТКУЮ НЕСМАЗАННУЮ ФАКТУРУ.

Уход за поверхностью.

НЕ ТРЕБУЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УХОДА. ПО МЕРЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕОБХОДИМОСТИ МОЖНО ПРОТЕРЕТЬ ПОВЕРХНОСТЬ СУХОЙ ГУБКОЙ. ЕСЛИ НАНЕСЕН ВОСК, ДОПУСТИМА ВЛАЖНАЯ УБОРКА.

RIVERA	
ВНЕШНИЙ ВИД / ВИД В БАНКЕ	БЕЛАЯ ОДНОРОДНАЯ ВОЛОКНИСТАЯ МАССА
УПАКОВКА	1 кг, 5 кг, 25 кг
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС	1,34 кг/л ±0,02
РАСХОД	1 кг/м ² (ПРИ ТОЛСТИНЕ СЛОЯ 0,5-1,0 мм)
РАЗБАВЛЕНИЕ	РАЗБАВЛЕНИЯ НЕ ТРЕБУЕТ
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ НА КАСАНИЕ	2 ч
ВРЕМЯ ПОЛНОГО ВЫСЫХАНИЯ	24-48 ч в зависимости от внешних условий (температура, влажность)
ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ	от +5 до +35°C
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ	от +5 до +35°C
СРОК ХРАНЕНИЯ	24 МЕСЯЦЕВ В ЗАКРЫТОЙ ОРИГИНАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ
 INTUEL	
ОПИСАНИЕ	ДЕКОРАТИВНАЯ ЛАЗУРЬ
УПАКОВКА	1кг, 5кг
РАСХОД	0,13 кг/м ²
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	12-24 ч в зависимости от внешних условий
 WAXATINE	
ОПИСАНИЕ	ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫЙ ВОСК
УПАКОВКА	0,8 кг
РАСХОД	0,1 кг/м ²
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	12-24 ч в зависимости от внешних условий

