

GOLD SHINE – IMPA

Краткое описание: Водоразбавляемая краска для внутренних помещений на основе металлических пигментов, которые обеспечивают золотой блеск. Отличается хорошим растеканием, высокой укрывистостью и превосходной адгезией к правильно отделанным поверхностям.

Технические данные.

Цветовая гамма: золотой.

Связующее: акриловая дисперсия.

Внешний вид сухого слоя: бриллиантовый.

Плотность: 1,17 кг/л ($\pm 0,02$)

Вязкость: 65 - 80 секунд ISO-DIN Cup # 6

Практический расход: 10 - 12 м²/л (согласно впитыванию поверхности)

Срок хранения: 2 года в закрытой оригинальной упаковке.

Система нанесения:

Подготовка поверхности: Поверхность должна быть сухой, чистой, не должна содержать следов масла и жира.

Деревянная поверхность: Зачистить и подготовить поверхность, используя средство WOOD PRIMER код 0641 водоразбавляемое или FONDOPAC EXTRA код 1002 на основе растворителей.

Железная поверхность: Убрать следы ржавчины, окиси железа, жира и сырости, очистить отслаивающуюся старую краску наждачной бумагой. Нанести средство против ржавчины на водной основе KORINTHOS PRIMER код 0717 или на основе растворителей OXITE код 1010. После высыхания нанести один или два слоя эмали GOLD SHINE.

Для достижения достаточной стойкости при наружных работах должно быть использовано средство ACRILSTONE код 1302.

Подготовка продукта: размешать до ровного цвета и консистенции.

Метод нанесения: кисть, валик, воздушное распыление.

Высыхание при 20° :

- От пыли: 10 минут
- На отлип: 15 минут.
- По толщине слоя : 1 час
- На перекрас: 4 часа между двумя слоями.

TECHNICAL DATA SHEET



ПРИМЕЧАНИЕ: Не применять во время дождя или тумана, при относительной влажности выше 75%. Температура поверхности и окружающей среды должна быть в пределах от +5°C (41°F) до +35°C (95°F).

Не морозостойкий: продукт должен храниться при температуре от +5°C до +35°C.

-
- а) Техническая рекомендация составлена на основании Technical Data Sheets производителя – концерна IMPA.*
б) Дом Краски на Минской (ООО «Деко-Эм») подтверждает, что свойства материалов и покрытий соответствуют заявленным в технических рекомендациях при условиях:
- строгого соблюдения технических рекомендаций по нанесению материалов,*
 - для стандартной цветовой гаммы материалов, разработанной поставщиком – концерном IMPA;*
 - при использовании материалов только в рекомендованных системах покрытий.*
- в) Дом Краски на Минской не несет ответственности за решения принятые клиентом в нарушении пункта б).*
г) На материал имеется гигиенический сертификат соответствия.

ООО "Окрасочные технологии"

160026, Вологда, ул. Преображенского, д.28, Тел. (8172-) 52-05-29, 78-78-79, т/ф. 52-71-40
E-mail: sikkensvologda@rambler.ru

TECHNICAL DATA SHEET



д)Фирма-производитель – концерн IMPА. Страна-производитель – Европейское Сообщество.