

## ORME (ORIZZONTI)

### Декоративное покрытие с рельефными эффектами

**Краткое описание:** Декоративное настенное матовое покрытие для интерьера на полимерной дисперсии. Легко в нанесении и работе, обладает отменной заполняющей способностью (способностью краски выравнять неровности грунтовки).

Предоставляет универсальную возможность получения современных и стильных эффектов, создания отделки интерьера с инновационным и уникальным дизайном.

Подходит для использования в качестве основы для красок ORIZZONTI для создания мягких и структурных покрытий.

#### Технические данные:

**Связующее:** виниловая полимерная дисперсия

**Внешний вид:** матовый.

**Плотность:** 0.80 kg/l ( ± 0.03)

**Вязкость:** 46000-50000 mPa.s Brookfield RVT rpm 20 s 7

**Практический расход:** 2-2,5 м<sup>2</sup>/л в один слой.

**Цветовая гамма:** белый

**Срок хранения:** 1 год в закрытой оригинальной упаковке.

#### Условия нанесения:

Температура: от 5°С до 35°С

Влажность: до 75 %.

**Метод нанесения:** стальной мастерок — зубчатый шпатель.

**Разбавление:** не требуется.

### Система нанесения

#### Подготовка поверхности:

Поверхность должна быть высушенной и чистой, устойчивой к мелению (не должна содержать следов жира, масла и других загрязняющих веществ).

Удалить все следы старой разрушенной и отслаивающейся краски. При наличии плесени или следов флоры необходимо произвести обработку чистящим средством [DECISO \(0610\)](#) или [Sikkens Antimoss](#), помыть стены, после чего высушить, используя средство [RENOVO \(0602\)](#).

На штукатурке, выровненной от шероховатости средством [IMPA RAS \(0542\)](#) замазать и выровнять отверстия, трещины, неровности, используя [IMPASTUK UNIVERSAL EXTRA \(0401\)](#) или [Trimetal Restore Filler LHW](#).

На новую штукатурку, сыплющуюся или с сильным поглощением, на шпатлевку или старую отслаивающуюся краску, чтобы сделать поверхность однородным, необходимо нанести один слой фиксирующего средства для кирпичных стен [GREY FIX \(0011\)](#).

После высыхания нанести еще один слой [ORME](#).

**Подготовка продукта:** размешать до ровного цвета и консистенции.

**Метод нанесения:** Нанести слой [ORME](#) при помощи металлического шпателя или стального мастерка. Затем обработать зубчатым шпателем для придания необходимого эффекта. Через 6-8 часов покрыть средством [FIONA\(код 0554\)](#) или [ALONA \(код 0556\)](#).

**Время высыхания при 20°C:** 10- 12 часов до полного отверждения

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Не применять при относительной влажности выше 75%. Температура поверхности и окружающей среды должна быть в пределах от +5°C (41°F) до +35°C (95°F).  
**БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА.** Хранить при температуре от +5°C до +35°C.

---

---

**На) Техническая рекомендация составлена на основании Technical Data Sheets производителя – концерна IPMA.**

б) Дом Краски на Минской (ООО «Деко-Эм») подтверждает, что свойства материалов и покрытий соответствуют заявленным в технических рекомендациях при условиях:

- строгого соблюдения технических рекомендаций по нанесению материалов,
- для стандартной цветовой гаммы материалов, разработанной поставщиком – концерном IPMA;
- при использовании материалов только в рекомендованных системах покрытий.

в) Дом Краски на Минской не несет ответственности за решения принятые клиентом в нарушении пункта б).

ORME

## ООО "Окрасочные технологии"

160026, Вологда, ул. Преображенского, д.28, Тел. (8172-) 52-05-29, 78-78-79, т/ф. 52-71-40  
E-mail: sikkensvologda@rambler.ru

---

з) На материал имеется гигиенический сертификат соответствия.

д) Фирма-производитель – концерн *IMPA*. Страна-производитель – *Европейское Сообщество*.