



Для сада и террас



Wood & Terrace Oil



Технические данные

Уникальные компоненты	Восковая добавка, натуральные масла, УФ-фильтр
Связующее	Алкидная смола, льняное масло
Растворитель	Уайт-спирит
Сухой остаток	≈ 38 %
Плотность	0,85 кг/л
Инструменты	Кисть
Время до нанесения следующего слоя	12 часов
Время полного высыхания	24 часа
Расход	Строганая древесина до 18–20 м ² /л. Пиленая древесина до 10–13 м ² /л.
Цвет	1 готовый цвет палитры Pinotex Wood & Terrace Oil
База	CLR (и Бесцветный)*
Колеровка	39 колеруемых оттенков по системе Acomix
Срок и условия хранения	5 лет при t° от +5°C до +30°C в невскрытой заводской упаковке вдали от огня, источников излучения, нагревательных и осветительных приборов

* База под колеровку (CLR) может быть использована и как самостоятельное бесцветное финишное покрытие без колеровки, сохраняющее натуральный оттенок древесины

Атмосферостойкое деревозащитное масло для террас и садовой мебели

- Глубоко впитывается в древесину, не образуя поверхностной пленки
- Подчеркивает естественную красоту древесины
- Экономичный расход
- Придает поверхности устойчивость к износу, воде, моющим средствам, атмосферным осадкам
- Содержит натуральное масло и воск. Обеспечивает хорошие водоотталкивающие свойства
- Содержит УФ-фильтр

Описание

Колеруемое деревозащитное масло для террас, садовых построек и мебели. Впитывается в поверхность древесины, не образуя заметной пленки, что позволяет сохранить ощущение поверхности натурального дерева. Обработанная поверхность остается паропроницаема и древесина продолжает «дышать», тем самым обеспечивается профилактическая защита против синевы и плесени. Обеспечивает поверхности хорошую износостойкость, препятствует появлению царапин, потертых мест, повышает устойчивость поверхности к воде, моющим средствам, атмосферным осадкам. Масло легко наносится и эффектно подчеркивает естественную красоту древесины, делая ее более выразительной по текстуре. Применяйте в системе с грунтовкой **Pinotex Base** для защиты глубоких слоев древесины от биокоррозии (грибковых заражений, гнили).

Область применения

Для наружных работ. Рекомендуется для промасливания террас, платформ, лестниц, садовой мебели, скамеек, беседок, окон, дверей и иных поверхностей из пиленой и строганой древесины. Подходит для отделки предварительно промасленных мягких сортов древесины.

Особенности применения

Перед применением и в процессе работы тщательно перемешивать. Рекомендуется наносить в три слоя на предварительно обработанную грунтом Pinotex Base поверхность, при температуре не ниже +10°C и не выше +25°C, относительной влажности воздуха <80%, влажности древесины <18%. Излишки масла удалить с поверхности ветошью в течение 20–30 минут после нанесения. Санитарное промасливание рекомендуется проводить с периодичностью один раз в год, нанося на поверхность один слой Wood & Terrace Oil.

Разбавление

Разбавление не требуется.