

ALPHA METALLIC - SIKKENS

Краткое описание: Декоративная «металлическая» эмаль для внутренних работ на основе сополимерной акриловой дисперсии.

Характеристика:

- Великолепная укрывистость.
- Слабый запах окрашенных поверхностей быстро пропадает.
- Очень легко наносится.
- 10 металлических цветов.
- Полуглянцевый.

Условия нанесения:

Температура воздуха: не менее + 5°C

Влажность воздуха: до 85%.

Метод нанесения Кистью, валиком, и безвоздушное распыление

Разбавление: При работе кистью и валиком - водой. При безвоздушном распылении продукт готов к применению.

Очистка оборудования: водой.

Практический расход: 5 – 7 м²/л. Практический расход зависит от различных факторов, таких как природа и качество обрабатываемой поверхности, метода нанесения, ...

Высыхание при 20° С и 65% влажности:

От пыли: приблизительно после 1 час.

На перекрас: приблизительно после 4 часов

Плотность: 1,07 кг/дм³

Содержание твердых частиц: По весу: 52-65%, по объему: 37 – 45%

Уровень глянца: полуглянцевый.

Текстура: Гладкая.

Укрывистость: Очень хорошая. Полностью перекрывает за один слой.

Упаковка: 2,5 л.

Цветовая гамма: колеровка по коллекции SIKKENS 4041.

Срок хранения: Не менее 12 месяцев в оригинальной запечатанной упаковке. Хранить в прохладном и непромерзающем месте.

Пожелтение: не желтеет.

Система нанесения

Подготовка поверхности: Удалить грязь, пыль и т.п.

Бетон: Рекомендуется полностью убрать мелованное цементное молоко.

Кирпич: При наличии кристаллов нужно убрать их сухой щеткой.

Стекловолоконные обои: Наилучший результат получается при нанесении 2 слоев Alpha Metallic.

Твердая древесно-волоконистая плита: Следует обезжирить и/или обработать наждачной бумагой для удаления с поверхности субстанций, уменьшающих адгезию.

Гипсовые поверхности: эти поверхности должны быть подготовлены под финишную окраску.

Мелованные поверхности: Рекомендуется пропитать Alpha Fix. При необходимости разбавить, чтобы избежать глянцевого блеска.

Впитывающие поверхности: Предварительно обработать Alpha Aquafix.

Камень (высушенный): Необходимо нанести подложку - слой Alpha Metallic или Alphatex SF. Затем нужно нанести финишный слой Alpha Metallic.

Доска, штукатурка: После подготовки поверхности зашпатлевать дыры от гвоздей и т.п. При необходимости нанести подложку - слой Alpha Metallic или Alphatex SF. Затем нанести финишный слой Alpha Metallic.

Старая неповрежденная краска на алкидной, масляной или дисперсионной основе: Обезжирить поверхность. Зашлифовать глянцевые места до матовости. Также необходимо исправить возможные дефекты. Сильно впитывающие поверхности пропитать Alpha Fix. Нанести подложку - слой Alpha Metallic или Alphatex SF. Перекрыть финишным слоем Alpha Metallic.

Цвета слоя подложки *Alphatex SF*:

Алюминий: ON.00.69	Бронза:	F2.20.50
Светлое золото: F6.05.70	Золото:	F6.15.65
Латунь: G0.05.70	Медь:	E0.25.55
Платина: L0.05.55	Сталь:	T0.20.50
Нержавежка S0.05.55	Серебро: ON.00.64	

Примечание:

- Для достижения наилучшего результата, после нанесения Alpha Metallic, пока он не высох, следует хорошо раскатать его по всей поверхности.
- Если наносится темный цвет на большую гладкую поверхность, то могут появиться полосы. Поэтому советуем наносить краску безвоздушным распылением.
- Нельзя наносить Alpha Metallic на старую масляную и алкидную краску в сырых помещениях, таких как кухня, ванная, душевая.

Точка воспламенения: выше 100° С.

а) Техническая рекомендация составлена на основании Technical Data Sheets производителя – концерна Akzo Nobel.

б) ООО "Окрасочные технологии" подтверждают, что свойства материалов и покрытий соответствуют заявленным в технических рекомендациях при условиях:

- строгого соблюдения технических рекомендаций по нанесению материалов,
- для стандартной цветовой гаммы материалов, разработанной поставщиком – концерном Akzo Nobel;
- при использовании материалов только в рекомендованных системах покрытий.

в) ООО "Окрасочные технологии" не несут ответственности за решения принятые клиентом в нарушении пункта б).

г) На материал имеется гигиенический сертификат соответствия.

д) Фирма-производитель – концерн Akzo Nobel Decorative Coatings n/v. Страна-производитель – Европейское Сообщество.