

FONDO PER ALPHA ELEGANCE - SIKKENS

Краткое описание: Белый пигментированный грунт на акриловой основе для внутренних работ, содержащий легкий, инертный, гранулированный наполнитель. Используется для подготовки поверхности стен перед нанесением декоративного покрытия Alpha Elegance.

Характеристика:

- Легко наносится.
- Обеспечивает хорошую теплоизоляцию.
- Способствует образованию однородной поверхности.

Условия нанесения:

Температура: от 8° С.

Влажность: до 80%.

Метод нанесения: длинноворсный шерстяной валик, пластиковая затирка.

Разбавление: водой до 10%.

Очистка оборудования: водой с использованием при необходимости моющих средств.

Практический расход: 3-4 м²/л на 2 слоя.

Высыхание при 20° С и 65% влажности:

- от пыли - 1 час,
- на переокрас - 4-6 часов

Упаковочная вязкость: 7000-8000.

Плотность: 1,25 кг/л

Содержание твердых частиц: 53% весовых.

Уровень глянца: матовый.

Упаковка: 10 л.

Цветовая гамма: белый.

Срок хранения: не менее 1 года в закрытой заводской упаковке (боится мороза).

Система нанесения

Новые стены: подготовить поверхность и выровнять ее с помощью шпатлевки Alpha Muurplamuur. Нанести слой Alpha Muurprimer (разбавление 10%). Нанести слой Fondo per Elegance с помощью длинноворсного валика. Выровнять поверхность круговыми движениями с помощью белой синтетической затирки. Через 4 часа нанести слой Elegance с помощью коротковорсного шерстяного или вельветового валика. Выровнять поверхность круговыми движениями с помощью влажной синтетической замши.

Старые стены: удалить слои с плохой адгезией. При необходимости нанести шпатлевку Alpha Muurplamuur. Нанести систему Fondo per Elegance - Alpha Elegance.

Точка воспламенения: > 100° С.