

ART: 101.201 101.501; 101.203 101.503; 101.204 101.504; 101.207 101.507

DORATURA SOLVENT INDOOR - TIXE

Краткое описание: Металлическая краска на основе неомыляемых смол с добавлением бронзовой пудры разных оттенков для внутренней отделки.

Характеристики:

- Эффект всплывания пигмента
- Высокий глянец
- Высокие декоративные свойства

Применение:

Предназначена для отделки различных поверхностей (элементы интерьера, рамы, лепнина, перила, декорирование мебели, декорирование стен и архитектурных объектов) из древесины, черных и цветных металлов (покрытых соответствующим грунтом), а также старых окрашенных поверхностей в хорошем состоянии.

Метод нанесения: кисть, валик, погружение, безвоздушное распыление. Для местного нанесения «подпудриванием» поверхности используйте мягкую ткань

Разбавление: не требуется.

Очистка оборудования: Redox 0256.

Практический расход: валик и кисть: 8-10 м²/л
распыление: 10-12 м²/л

Высыхание при 20° С и 50% влажности:

- на отлип – 2 ч;
- полная сушка – 6 - 8 ч;
- полное отверждение – 1 неделя

Условия нанесения: Поверхность должна быть сухой, без пыли, жира и любых других загрязняющих веществ. Учитывая характер пигментов, состоящих из бронзовой пудры, существует сильная тенденция металлического пигмента осаждаться. Поэтому рекомендуется тщательное перемешивание продукта перед и во время нанесения, чтобы обеспечить постоянную консистенцию продукта.

Плотность: 0,985 ± 0,02 кг/л при 20° С.

Упаковка: 0,125 л, 0,5 л.

Цветовая гамма: RICCOPALLIDO, PALLIDO, RAME NATURALE, EFFETO ORO.

Срок хранения: не менее 36 месяцев в закрытой оригинальной упаковке.

а) Техническая рекомендация составлена на основании Technical Data Sheets производителя – концерна Akzo Nobel.

б) ООО "Окрасочные технологии" подтверждают, что свойства материалов и покрытий соответствуют заявленным в технических рекомендациях при условиях:

*- строгого соблюдения технических рекомендаций по нанесению материалов,
- для стандартной цветовой гаммы материалов, разработанной поставщиком – концерном Akzo Nobel;
- при использовании материалов только в рекомендованных системах покрытий.*

в) ООО "Окрасочные технологии" не несут ответственности за решения принятые клиентом в нарушении пункта б).

г) На материал имеется гигиенический сертификат соответствия.

д) Фирма-производитель – концерн Akzo Nobel Decorative Coatings n/v. Страна-производитель – Европейское Сообщество.