

ALPHA AQUAFIX OPAQUE (SIKKENS)

Водоразбавляемый матовый грунт для внутренних и внешних работ. На основе сополимерной акриловой дисперсии.

Характеристика:

- Матовый грунт.
- Превосходное сцепление с необработанной поверхностью.
- Неомыляется.
- Паропроницаем
- Перекрывается водными красками для стен.

Условия нанесения:

Температура воздуха: 5 - 30°C.

Влажность воздуха: до 85%.

Метод нанесения: **Кистью или валиком.**

Разбавление: Готов к применению. При применении на сильно впитывающих поверхностях разбавить не более 10 % водой.

Очистка оборудования: водой.

Практический расход: 4 – 6 м²/л в зависимости от шероховатости, природы и пористости поверхностей, условий и методов нанесения. Для получения точных данных по расходу мы рекомендуем предварительно провести тест.

Высыхание при 20° С и 65% влажности:

На перекрас: приблизительно **после 6 часов**, водной краской для стен.

Плотность: Приблизительно 1,44 кг/дм³.

Адгезия: Оптимальная адгезия на сухой и чистой поверхности.

Перекрываемость: Только водными красками для стен.

Устойчивость к щелочам: Alpha Aquafix Opaque не омыляется.

Упаковка: 10 л.

Цветовая гамма: Белый (материал «разливается»).

Срок хранения: Не менее 12 месяцев при хранении в незамерзающем помещении.

Система нанесения

Необработанные поверхности: Поверхность должна быть хорошо высушена. Удалить пыль, грязь, жир и отслоившиеся слои старого покрытия. Плесень и грибок обработать составом **Alpha Antimoss**.

Нанести Alpha Aquafix Opaque, разбавленную водой на 10% для сильно впитывающих поверхностей. После высыхания Alpha Aquafix Opaque можно перекрашивать 1 или 2 слоями водной краски для стен.

Примечание: Рыхлые поверхности должны быть предварительно обработаны **Alpha Fix Dispersiegrond** или **Alpha Aquafix**.

а) Техническая рекомендация составлена на основании Technical Data Sheets производителя – концерна Akzo Nobel.

б) ООО "Окрасочные технологии" подтверждают, что свойства материалов и покрытий соответствуют заявленным в технических рекомендациях при условиях:

- строгого соблюдения технических рекомендаций по нанесению материалов,

- для стандартной цветовой гаммы материалов, разработанной поставщиком – концерном Akzo Nobel;

- при использовании материалов только в рекомендованных системах покрытий.

в) ООО "Окрасочные технологии" не несут ответственности за решения принятые клиентом в нарушении пункта б).

г) На материал имеется гигиенический сертификат соответствия.

д) Фирма-производитель – концерн Akzo Nobel Decorative Coatings n/v. Страна-производитель – Европейское Сообщество.