

GUPA - SIKKENS

Краткое описание: Шпатлевка однокомпонентная содержащая древесные волокна для быстрого ремонта небольших площадей из древесины для наружных и внутренних работ.

Характеристика:

- Отличное средство для заделывания небольших трещин, отверстий и прочих дефектов.
- Прекрасно обеспечивает внешний вид под дерево из-за наличия в своем составе древесных волокон и цветовой гаммы из 7-ми натуральных цветов древесины.
- Готова к употреблению.
- Быстро сохнет.
- Легко наносится.
- Перекрывается любыми грунтами, эмалями и лаками.

Метод нанесения: шпатель или специальный нож.

Практический расход: зависит от объема ремонтно-восстановительных работ.

Высыхание при 20° С и толщине слоя 100 мкм:

- от пыли - 4 - 5 мин,
- до отвердения - 10 мин,
- шлифовка и на переокрас - через 1 час.

Время сушки зависит от толщины слоя и температуры в помещении.

Плотность: 1,07 ± 0,02 кг/л.

Содержание твердых частиц: 54% весовых.

Упаковка: 0,15 л, 0,75 л.

Цвет: темный и светлый дуб, махагон, меранти, мербау, натуральный, тик.

Срок хранения: не менее 2-х лет в закрытой оригинальной упаковке при 20° С.

Система нанесения

Подготовка поверхности: поверхность должна быть сухой и чистой (без пыли). Трещины необходимо прочистить щеткой, чтобы устранить пыль. Перед нанесением шпатлевки отшлифовать поверхность. Подгнившее дерево сначала обработать защитным грунтом Sikkens Cetol HLS.

Нанесение: шпатлевка наносится с запасом, учитывая возможную небольшую ее усадку. Продукт готов к применению и должен наноситься тонкими слоями при помощи специального ножа, так чтобы растворитель успевал испаряться перед нанесением следующего слоя. Старайтесь не наносить большие количества шпатлевки одновременно.

Внимание:

- Хранить шпатлевку в плотно закрытой банке.
- При необходимости разбавить нитроцеллюлозным разбавителем.

Точка воспламенения: >100° С.